



DESIGNACIÓN DEL MODELO :	Pieza P de arcilla cocida maciza (G1S) Cat II R-30 de 270 x 130 x 45
NOMBRE COMERCIAL :	Macizo
Nº CERTIFICADO CONFORMIDAD CE	Sistema 4
REF. DECLARACIÓN PRESTACIONES	DP-006
NORMA DEL PRODUCTO	EN 771-1:2011+A1:2015
USO PREVISTO	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.



Cotas en mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PIEZA

Característica			Unidades	Método de comprobación	Valores garantizados
Aspecto y estructura	Exfoliación / laminación		[Uds.]	Visual sobre 6 piezas	Ninguna
	Piezas fisuradas				≤ 2 piezas fisuradas
	Piezas desconchadas	Entre 7 y 15 mm			UNE 67039 EX
Mayor de 15 mm		Ninguna			
Tolerancias dimensionales	Valor medio	Largo (l)	[mm]	UNE-EN 772-16	± 7
		Ancho (a)			± 5
		Grueso (h)			± 3
	Recorrido	Largo (l)			± 10
		Ancho (a)			± 7
		Grueso (h)			± 4
Espesor de pared	Pared exterior no vista		[mm]	UNE-EN 772-16	---
	Pared interior				---
Espesor combinado de tabiquillos			[%]	UNE-EN 772-16	---
Paralelismo de las caras (Ortogonalidad)			[%]	UNE-EN 772-16	---
Desnivel	Entre cantos		[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---
	Entre tablas				---
Encaje	Separación mínima machihembrados extremos		[mm]	IT-06 (Ensayo interno)	---
	Separación máxima machihembrados interiores				---
Planeidad de las caras	Diagonales	l > 300 mm	[mm]	UNE-EN 772-20	≤ 4
		300 ≥ l ≥ 250 mm			≤ 4
		l ≤ 250 mm			≤ 4
Porcentaje de huecos			[%]	UNE-EN 772-3	0
Volumen del mayor hueco			[%]	UNE-EN 772-3/9/16	---
Absorción en piezas barrera anticapilaridad			[%]	UNE-EN 772-7	--- "No dejar expuesto"
Succión			[Kg/(m²·min)]	UNE-EN 772-11	≤ 4,5
Resistencia normalizada característica			[N/mm²]	UNE-EN 772-1	≥ 30
Densidad	Absoluta		[Kg/m³]	UNE-EN 772-13	1530 - 1870
	Aparente				1530 - 1870
Masa			[g]	Anexo D RP 34.14 AENOR	≥ 2550
Durabilidad (Resistencia a la helada)			---	UNE 67028 EX	F₀ "No dejar expuesto"
Propiedades térmicas	λpieza		[W/m x k]	Catálogo CTE	0.85
	Rmuro		[m² x k/W]		0.12
Permeabilidad al vapor de agua - μ			---	Catálogo CTE	10
Contenido en sales solubles activas			---	UNE-EN 772-5	S₀
Expansión por humedad			[mm/m]	UNE 67036	≤ 0,6
Reacción al fuego		% materia orgánica ≤ 1%	---	UNE-EN 13501-1	A1
Adherencia			[N/mm²]	Anexo C UNE-EN 998-2	0,15
Piezas especiales					No
Observaciones:					

DP-006.01

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES



4.CERÁMICA LA COMA S.A.
Carretera de Menàrguens s/n
25600 BALAGUER (Lleida – España)
Tel. 973 44 51 04 – Fax 973 44 70 80
www.lacoma.com

Última revisión: 07/03/2019

1.IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO TIPO :	Pieza P de arcilla cocida maciza (G1S) Cat II R-30 de 270 x 130 x 45
2.NOMBRE COMERCIAL :	Macizo
3.USO PREVISTO :	Elemento de exteriores/interiores con exigencias acústicas, térmicas y de fuego, para fábricas estructurales sustentantes. Junta corriente de mortero. No destinado a ser expuesto.
5.SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE PRESTACIONES :	4

7.PRESTACIONES DECLARADAS :				
Características esenciales		Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas	
Dimensiones (Largo x ancho x grueso)		270 x 130 x 45	EN 771-1:2011+A1:2015	
Tolerancias Dimensionales		Tolerancia valor medio : T1 Tolerancia de intervalo : R1		
Planeidad de las caras		≤ 4mm		
Espesor de pared	Pared exterior no vista	macizo		
	Pared interior	macizo		
Espesor combinado de tabiquillos		100 %		
Porcentaje de huecos		0 %		
Volumen del mayor hueco		---		
Masa		≥ 2550 g		
Succión		≤ 4,5 Kg/(m²xmin)		
Absorción de agua		"NPD"---"No dejar expuesto"		
Resistencia normalizada característica	≥ 30 N/mm²			
	Categoría II			
	Perpendicular a la cara de apoyo			
Densidad Absoluta		1.700 Kg/m³		
Densidad Aparente		1.700 Kg/m³		
Tolerancias Densidades		Tolerancia densidad absoluta : D1 Tolerancia densidad aparente : D1		
Expansión por humedad		≤ 0,6 mm/m		
Resistencia a la adherencia		0,15 N/mm²		
Contenido en sales solubles activas		S0		
Reacción al fuego		A1		
Permeabilidad al vapor de agua - μ		10		
Durabilidad (Resistencia al hielo/deshielo)		F0 "No dejar expuesto"		
Propiedades térmicas	λpieza : 0,85 W/mk			
	Valor tabulado catálogo elementos constructivos			
Las prestaciones del producto indicado en el punto 1 y 2, son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 7.				
La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.				
			En Balaguer a 07 de marzo de 2019	